



Ovlašćeni uvoznik i distributer FCA vozila:

NIKOM – AUTO Kragujevac

Telefon: +381 34 355 810



panda



PANDA.
MOŽEŠ URADITI
SVE:
AKO TO RADIŠ
NA NOV NAČIN.

Nikada Vam neće biti dosadno sa Pandom. Ispunjava Vam dane bojom, slobodom i zabavom! A sada ima dve izvanredne nove nijanse kako bi Vam oživila dan: Groove metalik sivu i Amore crvenu. Panda je kombinacija šarma i prefinjenosti. Novi aluminijumski točkovi pružaju dodatni karakter automobilu koji zrači ekstravagantnom ličnošću.



PANDA

NAJZANIMLJIVIJE
INOVACIJE SE
NALAZE
UNUTRA.

Unutrašnjost prikazuje mnoštvo inovacija: u novoj Pandi pronaći ćete smelo obnovljeni dizajn volana i grafiku instrument table, i pored toga više originalne tkanine i sedišta sa kontrastnim šivenjem. Čak i najpoznatiji put će Vam odjednom izgledati potpuno novo za volanom nove Pande!





PANDA 4X4. OSVEŽAVAJUĆI STIL ZA UŽIVANJE U VAŠOJ SLOBODI!

Novi uglancani aluminijumski točkovi ističu avanturističku prirodu modela Panda 4x4. Nezaustavljiv kao nikada pre, nudi Vam vožnju sa manuelnim menjačem i pogonom na sva 4 točka, dok njegove male dimenzije pružaju agilnost bez premca: to je najkompaktnije terensko vozilo u svojoj kategoriji.

PANDA 4X4



ZA BILO KOGA KO TRAZI
NOVE IDEJE...
ALI SAMO ONE
NAJGENIJALNIJE.

Najzbudljivije vožnje se bolje dožive u potpunoj udobnosti, kao što ćete otkriti sa Pandom 4x4. Njegova unutrašnjost Vas dočekuje sa obiljem funkcionalnih rešenja, poput položaja ručice menjača i komandi dizajniranih da Vam vožnju učine prijatnijom. Ili 14 pametnih kaseti gde možete komotno čuvati šta vam treba. Celokupan izgled podstiče novi dizajn volana, pametne boje komandne table i praktična tkanina. Odvažne nove destinacije pružice potpuno novi doživljaj!

PANDA CROSS

PANDA CROSS.

AVANTURE KOJE SE NIŽU
JEDNA ZA DRUGOM,

ZAHVALJUJUĆI ISTIM
INOVACIJAMA.



Panda Cross je kombinacija kompaktnih, ali velikih inovacija sadržanih u karoseriji dugačkoj svega 3,7 metara. Jedan pogled je dovoljan da vidite koliko je čvrst: prednji deo sa metalnom zaštitom, crvenim prednjim kukama za vuču, bočnim metalnim lajsnama sa oznakom „Cross“ i krovnim nosačima u istoj boji kao i zaštitnom prednjom maskom. Ako ste spremni da isprobate neistražene emocije, Panda Cross čeka priliku da vas zadivi.

NEODOLJIVE PERFORMANSE... A TAKOĐE I KOMFOR.

Asertivan karakter modela Panda Cross može se videti na terenu, gde je udobnost na vrhunskom nivou: sedišta od prirodne tkanine sa braon ekološkim kožnim naslonima za ruke i odgovarajućim ručicama. Prednja sedišta prikazuju reč Cross, dok je komandna tabla mat braon sa sivim okvirom instrument table i centralnom jedinicom.

Volan sa integrisanim komandama i ručicom menjača - oba od kože - upotpunjavaju vizuelni doživljaj. Panda Cross takođe nudi odabir režima vožnje, tako da možete odlučiti kako da koristite svoju punu vožnju, nudeći Vam tri režima vožnje koji Vam pomažu da osvojite bilo koji teren: Auto, Off-road i Gravity Control (kontrola gravitacije).



SEDIŠTA



131



143



142



226



222



227

BOJE



078 CRVENA



296 PASTELNA BELA



509 PASTELNA ŽUTA



516 PASTELNA NARANDŽASTA



601 PASTELNA CRNA



715 PASTELNA BEŽ



374 METALIK ZELENA



446 METALIK SIVA



565 METALIK SREBRNO SIVA



567 METALIK PLAVA

| | Pop | Lounge | | 4x4 | | Cross |
|--------------------------|-----|--------|-----|-----|-----|-------|
| Šifra za boju karoserije | 131 | 143 | 142 | 226 | 222 | 227 |
| 078 Pastelna crvena | • | • | • | • | • | • |
| 296 Pastelna bela | • | • | • | • | • | • |
| 509 Pastelna žuta | | | | | | • |
| 516 Pastelna narandžasta | • | • | • | • | • | |
| 601 Pastelna crna | • | • | • | • | • | • |
| 715 Pastelna bež | | • | • | • | • | • |
| 374 Metalik zelena | | | | • | • | • |
| 446 Metalik siva | | • | • | • | • | • |
| 565 Metalik srebrno siva | • | • | • | • | • | |
| 567 Metalik plava | | • | • | • | • | |

| | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|--|
| TEHNIČKA SVOJSTVA | Pop / Lounge | | | |
| | 1.2 69 KS | 1.3 MultiJet 95 KS Start&Stop | 1.2 LPG 69 KS | 0.9 TwinAir 80 KS Natural Power - Metan |

MOTOR

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Br. cilindara, raspored | 4, u nizu, poprečni prednji | 4, u nizu, poprečni prednji | 4, u nizu, poprečni prednji | 2, u nizu, poprečni prednji | |
| Provrt x hod (mm) | 70.8 x 78.9 | 69.6 x 82 | 70.8 x 78.9 | 80.5 x 86 | |
| Kubikaža (cm ³) | 1242 | 1248 | 1242 | 875 | |
| Nivo emisije | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | |
| Stepen kompresije | 11.1 : 1 | 16.8 : 1 | 11.1 : 1 | 10 : 1 | |
| EC maksimalna snaga: kW (HP) po obrtajima u minuti | 51 (69) 5500 | 69.85 (95) 3750 | 51 (69) 5500 | 63 (85) 5500 | 59 (80) 5500 |
| EC maksimalni obrtni momenat: Nm (kgm) po obrtajima u minutu | 102 (10.4) 3000 | 200 (20.4) 1500 | 102 (10.4) 3000 | 145 (14.8) 1900 | 140 (14.3) 2500 |
| Sistem prenosa | kaiš | lanac | kaiš | lanac | |
| Napajanje | benzin | turbodizel | benzin/LPG | benzin | metan |
| Paljenje | kontrolisano | kompresijom | kontrolisano | kontrolisano | |

TRANSMISIJA

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pogon | prednji | prednji | prednji | prednji |
| Menjač, broj brzina | 5 + Rikverc | 5 + Rikverc | 5 + Rikverc | 5 + Rikverc |

UPRAVLJANJE

| | | | | |
|-----------------------------------|--|-----|-----|-----|
| Tip | zupčasta letva sa elektronskim Dualdrive™ servo upravljanjem | | | |
| Najmanji krug okretanja u metrima | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.7 |

KOČNICE - D (disk) - T (rezervoar)

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Prednje: Ø (mm) | D 257 x 12 | D 257 x 22 | D 257 x 12 | D 257 x 22 |
| Zadnje: Ø (mm) | T 203 | T 203 | T 203 | T 203 |

VEŠANJE

| | | | | |
|--------------|---|--|--|--|
| Prednja kuka | samostalni, MacPherson tip sa nižim viljuškama pričvršćenim za pomoćni poprečni nosač | | | |
| Zadnja kuka | točkovi povezani pomoću torzione grede | | | |

DIMENZIJE

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Prednji/zadnji razmak (mm) | 1409 / 1407 | 1409 / 1407 | 1409 / 1407 | 1414 / 1408 |
| Dužina (mm) | 3653 | 3653 | 3653 | 3653 |
| Širina (mm) | 1643 (bez ogledala) 1882 (sa ogledalima) | 1643 (bez ogledala) 1882 (sa ogledalima) | 1643 (bez ogledala) 1882 (sa ogledalima) | 1643 (bez ogledala) 1882 (sa ogledalima) |
| Visina (mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1605 |
| Kapacitet prtljažnog prostora (dm ³) | 225 | 225 | 200 | 200 |

TOČKOVI

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gume | 175/65 R14 82T | 175/65 R14 82T | 175/65 R14 82T | 175/65 R15 84T |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|

ELEKTRIČNI SISTEM (12 V)

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Kapacitet akumulatora (Ah) | 40 | 63 | 50 | 50 |
| Alternator: maksimalna struja (A) | 90 (sa grejanjem/klima uređajem) | 105 (sa grejanjem) 120 (sa klima uređajem) | 90 (sa grejanjem/klima uređajem) | 105 (sa grejanjem) 120 (sa klima uređajem) |

TEŽINE - KAPACITETI

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|----------------|
| DIN težina praznog vozila (kg) | 940 | 1045 | 980 | 1080 | |
| Maksimalna vučna težina (kg) | 800 (sa kočnicama) 400 (bez kočnica) | 900 (sa kočnicama) 400 (bez kočnica) | - | - | |
| Opterećenje, uključujući i vozača (kg) | 500 (verzija sa 5 sedišta) 480 (verzija sa 4 sedišta) | 490 (verzija sa 5 sedišta) 470 (verzija sa 4 sedišta) | 470 (verzija sa 4 sedišta) | 470 (verzija sa 5 sedišta) 460 (verzija sa 4 sedišta) | |
| Kapacitet rezervoara (litri) | 37 | 37 | 37 petrol/30.5 LPG | 35 | 72 l (12 kg)** |

PERFORMANSE

| | | | | | |
|-------------------------------|------|------|------|-----|------|
| Maksimalna brzina (mph) | 164 | 182 | 164 | 170 | 168 |
| Ubrzanje (sek.): 0 - 100 km/h | 14.2 | 11.0 | 14.2 | 12 | 12.8 |

POTROŠNJA GORIVA (Direktiva 2004/3/EC) l/100 km

| | | | | | |
|--|-----|-----|--------------------------|-----|--------------------|
| urbani ciklus | 6.6 | 4.3 | 6.9 (LPG) / 6.6 (benzin) | 5.8 | 3.9 kg/100 km |
| ekstra urbani ciklus | 4.3 | 3.2 | 6.3 (LPG) / 4.3 (benzin) | 3.8 | 2.6 (kg/100 km) |
| kombinovani ciklus | 5.1 | 3.6 | 6.5 (LPG) / 5.1 (benzin) | 4.5 | 3.1 (kg/100 km) |
| kombinovane emisije ugljen-dioksida (g/km) | 119 | 94 | 106 | 106 | 85 |

¹⁾ Vrednosti se odnose na rad u ECO režimu ²⁾ Vrednosti se odnose na rad sa Dualogic™ robotizovanim menjačem * Dostupno na zahtev nije kompatibilno sa lancima za sneg ** (zadnji rezervoar 50 l, centralni 22 l)

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 4x4 | CROSS |
| 1.3 MultiJet 95 HP Start&Stop | 1.3 MultiJet 95 KS Start&Stop |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 4, u nizu, poprečni prednji | 4, u nizu, poprečni prednji |
| 69.6 x 82 | 69.6 x 82 |
| 1248 | 1248 |
| Euro 6 | Euro 6 |
| 16.8 | 16.8 |
| 69.85 (95) 3750 | 69.85 (95) 3750 |
| 200 (20.4) 1500 | 200 (20.4) 1500 |
| lanac | lanac |
| turbodizel | turbodizel |
| kompresijom | kompresijom |

| | |
|---|-------------|
| svi točkovi (4x4) sa automatskim radom pomoću elektronski kontrolisane spojnice i dva diferencijala | |
| 5 + Rikverc | 5 + Rikverc |

| | |
|--|-----|
| zupčasta letva sa elektronskim Dualdrive™ servo upravljanjem | |
| 9.7 | 9.7 |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| D 257 x 22 samoventilacija | D 257 x 22 samoventilacija |
| D 240 x 11 | D 240 x 11 |

| | |
|--|--|
| samostalni, MacPherson tip sa nižim viljuškama pričvršćenim za točkove povezane pomoćnim poprečnim nosačem | |
| točkovi povezani pomoću torzione grede | |

| | |
|---|---|
| 2300 | 2300 |
| 1411 / 1408 | 1403 / 1406 |
| 3686 | 3705 |
| 1672 (bez ogledala) 1882 (sa ogledalima) | 1662 (bez ogledala) 1882 (sa ogledalima) |
| 1605 | 1657 |
| 225 | 225 |

| | |
|--------------------|--|
| 175/65 R15 84T M+S | 185/65 R15 88H M+S nije kompatibilno sa lancima za sneg |
|--------------------|--|

| | |
|---|---|
| 63 | 63 |
| 105 (sa grejanjem) 120 (sa klima uređajem) | 105 (sa grejanjem) 120 (sa klima uređajem) |

| | |
|--|--|
| 1125 | 1155 |
| 900 (sa kočnicama) 400 (bez kočnica) | 900 (sa kočnicama) 400 (bez kočnica) |
| 500 (verzija sa 5 sedišta) 480 (verzija sa 4 sedišta) | 470 (verzija sa 5 sedišta) 440 (verzija sa 4 sedišta) |
| 35 | 35 |

| | |
|------|------|
| 167 | 168 |
| 12.5 | 12.7 |

| | |
|-----|-----|
| 4.7 | 4.8 |
| 4.3 | 4.4 |
| 4.4 | 4.5 |
| 117 | 119 |

Fiat preporučuje upotrebu originalnih lubrikanata

